

ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
GREENGUARD GOLD
CERTIFICATION

ดีอย่างไร?



ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานขั้นสูงรับรอง
“**GREENGUARD GOLD**
CERTIFICATION”

คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบ
ค่าการปล่อยสารระเหยจากวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง
สู่บรรยากาศภายในอาคาร **อย่างเข้มงวด**
ซึ่งมี **ค่าการระเหยต่ำกว่า 0.00022 กรัม**
ต่อลูกบาศก์เมตร

เสมือน **ตราการ์ตูนดี**
คุณภาพอากาศ ภายในบ้านสะอาด
เพื่อคุณ และคนที่คุณรัก
สุขภาพดี สุดหายใจได้เต็มปอด



เลือก สีทาภายใน
เลือก **Nippon Paint AirCare**
#สีที่แคร์คุณทุกลมหายใจ
ที่มีมาตรฐาน
GREENGUARD GOLD CERTIFICATION
รับรองโดยสถาบัน UL* ประเทศสหรัฐอเมริกา



นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์
สีที่แคร์
ทุกลมหายใจ

สีน้ำทาภายใน เกรดอัลตราพรีเมียม นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์



ไว้กลิ่นคุณ
ทาเสร็จพร้อมอยู่ได้เลย



日本ペイント



GREEN CHOICE | ENVIRONMENT-FRIENDLY SERIES

ผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ มีเป้าหมายลดสิ่งปนเปื้อนในอากาศที่ก่อให้เกิดการรบกวนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ดี
ของผู้อาศัยภายในอาคาร มีปริมาณสารระเหยต่ำ (Low VOCs) เป็นสูตรสีที่ผ่านการค้นคว้าอย่างใส่ใจต่อผู้ใช้

นวัตกรรมสีรักโลกจาก Nippon Paint **สีรองพื้นสำหรับงานปูน (Wall Primer) :** เพื่อเสริมการยึดเกาะระหว่างสีกับหน้าและผนัง

ผลิตภัณฑ์	นิปปอนเพนต์ 5100 วอลล์ ซีลเลอร์ Nippon Paint 5100 Wall Sealer	นิปปอนเพนต์ 5200 วอลล์ ซีลเลอร์ สำหรับภายใน Nippon Paint 5200 Wall Sealer	นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชีลด์ วอลล์ ซีลเลอร์ Nippon Paint HybridShield Wall Sealer	นิปปอนเพนต์ วินิล็กซ์ อะคริลิก H-90 วอลล์ ซีลเลอร์ Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer	นิปปอนเพนต์ อควา ซีลเลอร์ Nippon Paint Aqua Sealer
คุณสมบัติของสินค้า	ทนทานต่อความชื้น และความต่างได้เยี่ยม คุณสมบัติ	กลบพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว	ทนต่อความชื้นและความต่าง ได้ดียิ่งขึ้น	กลบรอยขีดข่วนได้ดี	ทนการขีดข่วนได้ดี เป็นรูปทรงที่ดี ให้การยึดเกาะสูง พินดีสีทนทาน ยาวนาน
ฟิล์มสี	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	ใส
กลุ่ม SCAQMD/CARB	Primers, sealers, and undercoaters	Primers, sealers, and undercoaters	Primers, sealers, and undercoaters	Primers, sealers, and undercoaters	Primers, sealers, and undercoaters
ผล VOCs	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์
ฉลากเขียว/ มอก.					N/A

ผลิตภัณฑ์	นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ Nippon Paint AirCare	นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ Nippon Paint AirCare	นิปปอนเพนต์ เฮลท์แคร์ Nippon Paint HealthCare	นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชีลด์ Nippon Paint HybridShield	นิปปอนเพนต์ วินิล็กซ์ อะคริลิก Nippon Paint Vinilex Acrylic
คุณสมบัติของสินค้า	สามารถดูดซับสารพิษฟอร์มัลดีไฮด์ ฟอสเจนจากสิ่งแวดล้อมได้ กลิ่นหอม	สามารถดูดซับสารพิษฟอร์มัลดีไฮด์ ฟอสเจนจากสิ่งแวดล้อมได้ กลิ่นหอม	ป้องกันและยับยั้งเชื้อโรค เชื้อราและแบคทีเรีย เชื้อดื้อยาความสะอาดสูง	เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย	ทนทาน ยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มไม่หลุดลอก
ฟิล์มสี	ทึบ / ใส	ทึบ / ใส	ทึบ / ใส	ทึบ / ใส	ทึบ / ใส
กลุ่ม SCAQMD/CARB	Nonflat Coatings	Nonflat Coatings	Nonflat Coatings	Nonflat Coatings	Flats
ผล VOCs	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์
ฉลากเขียว/ มอก.					
พื้นที่ทาต่อแกลลอนต่อเที่ยว	35-45 ตารางเมตร	35-45 ตารางเมตร	35-40 ตารางเมตร	35-40 ตารางเมตร	35-40 ตารางเมตร

NIPPON PAINT AirCare

สีในฝันสำหรับคนรักสุขภาพ ต้องการอากาศสะอาด ห่วงใยสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมสีที่แคร์คุณทุกลมหายใจจากนิปปอนเพนต์
อีกทั้งยังยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ เช็ดล้างออกง่าย และเป็นสี Zero VOCs ทำให้อากาศภายในบ้าน
สามารถหายใจได้ทันที



- คุณสมบัติ**
- สามารถดูดซับสารพิษฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา
ผิวหนัง รวมถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งทางเดินหายใจ
 - ยับยั้งการแพร่กระจายและการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย โดยการ
ขัดขวางระบบการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียตามปกติ
 - ปลอดภัยไร้สารระเหยที่เป็นอันตราย Zero VOCs ไร้กลิ่นฉุนทน
ทานสามารถอยู่ได้ทันที
 - ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว
 - สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว: 30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งภายใน: 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว: 2 เที่ยว
การเตรียมผิว: 35 - 45 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
เช็ดล้างด้วยน้ำสะอาดประมาณ 5% โดยปริมาณ
แล้วคนให้เข้ากันดี
แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี
พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
(ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett
รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง
Protimeter Mini ; ค่าความชื้นแตกต่างกัน 8)

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:

- ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ 5100 วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- ทาสีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ 5200 วอลล์ ซีลเลอร์ สำหรับภายใน จำนวน 1 เที่ยว

กรณีพื้นผิวปูนเก่า:

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ก่อไรฝุ่นและฝุ่น)
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือเชื้อราขึ้น ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน
เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ 5100 วอลล์ ซีลเลอร์ 1 เที่ยว แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน
- ช่อมแซมพื้นผิวที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ 5100 วอลล์ ซีลเลอร์ 1 เที่ยว
- ทาสีรองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ อควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
หรือ ทาสีรองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ อีเกิ้ลไฮส โปรเมออร์
จำนวน 1 เที่ยว แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์
จำนวน 2 เที่ยว



บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคลนิง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ซ.สุขุมวิท 76 อ.สุขุมวิท กทม. 10130 โทร: 0 2462 5299 โทรสาร: 0 2463 2863



Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)

